



CA-6 P

Cena

239,85 zł

Opis produktu

CECHY SYSTEMU:

- Klasa zabezpieczenia: Klasa C
- Maksymalna liczba wejść w systemie: 8
- Maksymalna liczba wyjść: 5
- Strefy: 2
- Użytkownicy: użytkownicy + administratorzy + instalator: 12+1+1
- Manipulatory z dodatkowymi wejściami: tak
- Pamięć zdarzeń: 255
- Timery: 4

OBSŁUGA SYSTEMU:

- Manipulatory LED: tak
- Współpraca ze sterownikami radiowymi z serii RX/RE: tak

PŁYTY GŁÓWNE:

- Znamionowe napięcie zasilania: ($\pm 15\%$) 18 V AC, 50-60 Hz
- Typ zasilacza: A
- Nominalne napięcie zasilacza centrali: ($\pm 10\%$) 12 V DC
- Wydajność zasilacza: 1,2 A
- Obciążalność wyjść wysokoprądowych: ($\pm 10\%$) 2,2 A
- Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: 50 mA
- Maksymalna pojemność akumulatora: 7 Ah
- Klasa środowiskowa: II
- Zakres temperatur pracy: $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$
- Wejścia: 6
- Port RS-232: tak
- Komunikator telefoniczny: tak
- Modem wewnętrzny: tak
- Wymiary płytki elektroniki (mm): 142 x 102

KOMUNIKACJA:

- Monitoring: tak
- Powiadomianie: tak
- Ilość numerów do powiadamiania: 4
- Komunikaty głosowe: 1
- Komunikaty na pager/SMS: 2
- Obsługa przy pomocy programu DLOAD10: tak