Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 08:53

Link do produktu: http://sklep.aksystem.pl/graphite-p-58.html



# GRAPHITE

Cena **79,95 zł**

## Opis produktu

DANE TECHNICZNE:
Znamionowe napięcie zasilania (±15%) 12 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości 12 mA
Maksymalny pobór prądu 14 mA
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne) 40 mA / 16 V DC
Czas sygnalizacji naruszenia 2 s
Wykrywalna prędkość ruchu 0,3...3 m/s
Klasa zabezpieczenia wg EN50131-2-2 Grade 2
Wymiary obudowy (mm) 62 x 96 x 48
Zalecana wysokość montażu 2,4 m
Masa 96 g
Klasa środowiskowa wg EN50130-5 II
Spełniane normy EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5
Zakres temperatur pracy -10°C...+55°C

WŁAŚCIWOŚCI:
- podwójny pyroelement
- cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji
- precyzyjna soczewka Fresnela
- zdalnie uruchamiany tryb testowy
- pamięć alarmu