

Link do produktu: <http://sklep.aksystem.pl/graphite-pet-p-59.html>



GRAPHITE Pet

Cena **84,87 zł**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

- Znamionowe napięcie zasilania ($\pm 15\%$) 12 V DC
- Średni pobór prądu ($\pm 10\%$) 11 mA
- Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne) 40 mA / 16 V DC
- Czas sygnalizacji naruszenia 2 s
- Wykrywalna prędkość ruchu 0,3...3 m/s
- Zalecana wysokość montażu 2,4 m
- Klasa zabezpieczenia Grade 2
- Wymiary obudowy (mm) 62 x 96 x 48
- Masa 79 g
- Klasa środowiskowa II
- Spełniane normy EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5
- Zakres temperatur pracy $-10^{\circ}\text{C} \dots +55^{\circ}\text{C}$

WŁAŚCIWOŚCI:

- odporna na zwierzęta do 15 kg
- podwójny pyroelement
- cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji
- precyzyjna soczewka Fresnela
- zdalnie uruchamiany tryb testowy
- pamięć alarmu