

Link do produktu: <http://sklep.aksystem.pl/modul-powiadomienia-i-zdalnego-sterowania-gsm2-elmes-p-250.html>



Moduł powiadomienia i zdalnego sterowania GSM2 ELMES

Cena

350,55 zł

Opis produktu

Moduł GSM do centrali CB32 ELMES

Urządzenie współpracuje z alarmową centralą bezprzewodową Elmes CB32 (od wersji oprogramowania 2.10) i jest przeznaczone do powiadamiania o alarmach i zdarzeniach w monitorowanym systemie alarmowym za pomocą wysyłanych komunikatów SMS i CLIP w dowolnej sieci telefonii komórkowej 900/1800/1900 MHz. Moduł łączony jest z centralą CB32 przewodem interfejsowym dostarczonym w komplecie. Zasilanie telefonu zapewnia standardowa bateria litowo-jonowa lub polimerowa 3,7V, która jest doładowywana z centrali CB32. Bateria zapewnia prawidłowe działanie modułu także w przypadku braku zasilania z zasilacza sieciowego 230V centrali. Instalacja modułu GSM w systemie alarmowym z centralą Elmes CB32 jest łatwa, a jego zastosowanie zapewnia wygodny monitoring chronionego obiektu dzięki komunikatom wysyłanym nawet do dwóch telefonów komórkowych.

Dane techniczne:

- wbudowany, certyfikowany (CE0681) moduł nadawczo-odbiorczy GSM typu SIM300C;
- komunikacja z centralą CB32 poprzez komendy AT (RS232 - TTL 3,3V);
- ładowanie baterii zasilającej (5VDC/300mA) z centrali Elmes CB32;
- zakres temperatur pracy od 0 do +40°C;
- wymiary zewnętrzne: (d/s/w) 96/63/28mm (bez antenki).

UWAGA! Moduł GSM współpracuje z centralą CB32 w wersji oprogramowania 2.10 lub nowszą.