

Link do produktu: <http://sklep.aksystem.pl/sd-6000-r-satel-sygnalizator-zewnetrzny-akustyczno-optyczny-z-wydajnym-przetwornikiem-dynamicznym-p-77.html>



SD-6000 R SATEL

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny z wydajnym przetwornikiem dynamicznym

Cena

183,00 zł

Opis produktu

Sygnalizator akustyczno-optyczny zgodny z EN50131 Grade 2 - SD 6000 R SATEL

Sygnalizator SD-6000 jest sygnalizatorem akustyczno-optycznym wyposażonym w dynamiczny przetwornik akustyczny. Technologia zabezpieczenia elementów sygnalizatora przed wpływem środowiska zapewnia mu pełną zgodność z wymaganiami normy EN50131 dla urządzeń Stopnia 2 (Grade 2). Dodatkowo nowe rozwiązania konstrukcyjne – pokrywa odchylana na zawiasach czy wbudowana poziomica, ułatwiają jego montaż.

CECHY PODSTAWOWE SYGNALIZATORA SD-6000 R:

- pełna zgodność z EN50131 Stopień 2 (Grade 2)
- sygnalizacja akustyczna: **przetwornik dynamiczny**
- sygnalizacja optyczna: LED
- wybór jednego z dwóch poziomów głośności
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie sabotażowe przed:
 - oderwaniem od podłoża
 - otwarciem pokrywy
- opcjonalny akumulator 12 V, 2,3 Ah
- wbudowana poziomica ułatwiająca estetyczny montaż

DANE TECHNICZNE SYGNALIZATORA SD 6000R:

- Napięcie zasilania ($\pm 15\%$): **12 V DC**
- Zakres temperatur pracy: **-25°C ...+70°C**
- Pobór prądu w stanie gotowości: **20 mA**
- Masa: **1530 g**
- Maksymalna wilgotność: **93±3%**
- Wymiary: **230 x 230 x 65 mm**
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: **IV**
- Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): **do 120 dB**
- Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja): **300 mA**
- Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja + ładowanie akumulatora): **900 mA**

