

Link do produktu: <http://sklep.aksystem.pl/sp-4004-r-satel-sygnalizator-zewnetrzny-akustyczno-optyczny-p-85.html>



# SP-4004 R SATEL

## Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny

Cena

**170,00 zł**

---

### Opis produktu

#### Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny zgodny z EN50131 Grade 2 - SP 4004 R SATEL

**Sygnalizator SP-4004** wyróżnia się technologią zabezpieczenia przed niekorzystnymi wpływami środowiskowymi. Dzięki temu, zapewnia on pełną zgodność z rygorystycznymi wymaganiami normy EN50131 dla sygnalizatorów Stopnia 2 (Grade 2). Opcjonalnie podłączany akumulator umożliwia użycie SP-4004 jako sygnalizatora z własnym zasilaniem przy instalacji w miejscach szczególnie narażonych na próby sabotażu.

#### CECHY PODSTAWOWE SYGNALIZATORA SP-4004 R:

- akustyczno-optyczny sygnalizator zewnętrzny
- pełna zgodność z EN50131 Stopień 2 (Grade 2)
- sygnalizacja akustyczna: **piezo**
- sygnalizacja optyczna: LED
- wewnętrzna osłona metalowa
- zabezpieczenie sabotażowe przed:
  - oderwaniem od podłoża
  - otwarciem pokrywy
- opcjonalny akumulator 6 V, 1,2 Ah
- wbudowana poziomica ułatwiająca estetyczny montaż

#### DANE TECHNICZNE SYGNALIZATORA SP 4004R:

- Napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ ): **12 V DC**
- Zakres temperatur pracy: **-25°C ...+70°C**
- Pobór prądu w stanie gotowości: **40 mA**
- Masa: **960 g**
- Maksymalna wilgotność: **93 $\pm$ 3%**
- Wymiary: **148 x 254 x 64 mm**
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: **IV**
- Poziom natężenia dźwięku (z odległości 1 m): **do 120 dB**
- Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja): **260 mA**
- Maksymalny pobór prądu (sygnalizacja + ładowanie akumulatora): **600 mA**